

AGT 16503 HSBE GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT



ALTERNATOR

Tip:	Sincron, trifazat, cu perii
Putere maximă:	16 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Factor de putere:	0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip:	HONDA
Model:	Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Diametru x cursă piston:	GX 690 Euro2, New V-Twin
Capacitate cilindrică:	78 x 72 mm
Raport de compresie:	688 cm ³
Putere maximă:	9,3:1
Sistem de aprindere:	25,6 HP
Cameră de combustie:	Digital, cu avans variabil
Carburator:	Semisferică
Filtru de aer:	Dublu, electrovalvă
Combustibil:	Dual
Pornire:	Benzină fără plumb
	Electrică

GRUP GENERATOR

Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz
Putere maximă:	15.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Turație:	3.000 rpm
Consum:	4 l/h la o incarcare de 75%
Clasă de protecție:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	780x575x810 mm (L x l x h)
Capacitate rezervor:	45,0 l
Masă:	128 kg

Dotări standard:



- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32 A
- O priză trifazată tip CEE 32 A
- Protecție termică
- Protecție lipsă ulei
- Contor ore funcționare
- Indicator nivel combustibil
- Intrerupator magnetotermic tetrapolar
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35Ah și încărcător

Dotari opționale:

- RCBO (protecție diferențială) 15,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- Panou de automatizare
- Sistem de roți și manere
- Sistem de 4 manere pentru transport

MAXJONEL SRL
CUI: RO21803460; J28/418/2007
Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100
Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;
Piese schimb: 0785 850 961
comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro